

ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Maximart®

5-ОСЕВЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ MAXIMART (ТАЙВАНЬ) 🇹🇼



СЕРИЯ С

Особенности:

- Жесткая литая чугунная станина
- Высокоскоростной шпиндель с прямым приводом
- Прецизионный управляемый наклонно-поворотный стол
- Направляющие качения по 3 осям
- Угловые энкодеры наклонно-поворотного стола
- Станки комплектуются мощной системой ЧПУ Fanuc 31i или Heidenhain iTNC-530
- Конфигурация 5A: 4+1 одновременно управляемые оси
- Конфигурация 5U: управление по 5 осям одновременно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	Ед. изм.	C30-5A/5U	C40-5A/5U	C50-5A/5U
Диаметр планшайбы	мм	Ø320	Ø410	Ø500
Диапазон наклона	град	+30°...-120°		
Диапазон перемещения по осям X, Y, Z	мм	610x610x510	710x600x710	810x700x610
Конус шпинделя		BT#40/CAT#40/DIN#40		
Макс. скорость вращения шпинделя	об/мин	12000		
Ёмкость инструментального магазина	шт	30 позиций		
Система ЧПУ		Fanuc Oi - MF/FANUC 31i - A5/HEIDENHAIN iTNC - 530		
Масса станка	кг	8200	8800	9200