



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ YIDA (ТАЙВАНЬ)



Серия МН

Особенности:

- Базовая комплектация станка с автоматическим сменщиком на 2 паллеты для оптимизации производства
- Направляющие качения осей X и Y, а так же прецизионные высокоскоростные направляющие оси Z
- Инструментальный магазин емкостью до 120 позиций
- Привод шпинделя с 3-ступенчатым зубчатым редуктором для работы на тяжелых режимах (модели МН-630/800)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	Ед. изм.	МН-500	МН-630	МН-800	МН-500 Plus	МН-630 Plus	МН-1000 Plus
Размер паллет	мм	500x500	630x630	800x800	500x500	630x630	1000x1000
Количество паллет	шт	2	2 (опц.6)		2		
Габариты детали	мм	Ø570x640	Ø900x970	Ø1140x970	Ø780x750	Ø1050x1300	Ø2000x1600
Макс. грузоподъемность	кг	500	1200		500	1200	3000
Конус шпинделя		BT 40	BT 50				
Диаметр переднего конца шпинделя	мм	Ø65	Ø100		Ø90	Ø100	
Частота вращения шпинделя	об/мин	10000	6000		10000		
Мощность двигателя шпинделя	кВт	11/15	15/18,5			22	30/35
Емкость магазина	шт	40 поз. (опция - 60 поз.)	60 поз. (опция - 80 поз.)		40 поз. (опция - 60 поз.)	60 поз. (опция - 120 поз.)	
Размеры станка (ДxШxВ)	мм	3145x 2552x 3890	6238x 2950x 2950	6788x 2950x 2950	3145x 2552x 3890	6238x 2950x 2950	6788x 2950x 2950
Вес станка	кг	10280	15000		13000	23000	-